

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

GS-Zertifikat

Nach § 20 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)

Nr. MPA-NRW-GS-00943-06

(Version: 02)

Zertifizierungsstelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

ZLS-Reg.-Nr.: ZLS-GS-0177

Hersteller und Inhaber des Zertifikates

META-Regalbau GmbH & Co. KG

Eichenkamp 1

DE-59759 Arnsberg

Produkt(e) (Gegenstand des Zertifikates)

**Kragarm- und Langgutregal META ATLAS ST und META
MULTISTRONG L/M**

Bauteile gemäß Anlage 1

Ausführung und Verwendung entsprechend der beim MPA NRW hinterlegten technischen Dokumentation.

Die Produkte, die Gegenstand dieses Zertifikates sind, entsprechen den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetz - ProdSG - vom 27.07.2021, zuletzt geändert durch Art. 36 G v. 27.07.2021.

Grundlage für die technische Beurteilung und Zertifizierung sind das Zertifizierungsprogramm ZP 21-07 des MPA NRW und die für diese Produkte relevanten Teile der DGUV Information 208-061 in der jeweils gültigen Fassung sowie die hierin aufgeführten mitgeltenden technischen Regeln.

Der Inhaber dieses Zertifikates ist berechtigt, für die Produkte, die Gegenstand dieses Zertifikates sind, das GS-Zeichen in der nachfolgend dargestellten Form zu verwenden.



Das GS-Zeichen darf nur mit Bezug zu den Produkten verwendet werden, die Gegenstand dieses Zertifikates sind.

Es gelten die Bestimmungen des GS-Vertrags Nr. 1130-700943 vom 06.01.2023.

Das Zertifikat ist gültig bis **27.01.2029**.

Dortmund, 28.01.2026


Dipl.-Ing. Becker
stellv. Leiter der Fachzertifizierungsstelle



Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. MPA-NRW-GS-00943-06, Version 01 vom 31.01.2023.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Kragarm- und Langgutregal META ATLAS ST

Höhe:	500 - 2000 mm; 50 mm Schritte
Ständerlast Kragarmregal	≤ 1000 kg (einseitig) ≤ 2000 kg (beidseitig)
Ständerlast Langgutregal	≤ 900 kg (einseitig) ≤ 1800 kg (beidseitig)

Bauteile

Stütze und Fuß	
Langgutständer einseitig	IPE 80
Langgutständer beidseitig	IPE 80
Kragarmständer einseitig	IPE 100
Kragarmständer beidseitig	IPE 100
Arme	
Langgutständer	Rro 50 x 30 x 2
Kragarmständer	Rro 50 x 30 x 2
Aussteifungen	
Horizontale	C 50x25x12,5x1,5
Diagonale	FL 40x2

Kragarm- und Langgutregal META MULTISTRONG L/M

Ständerlast „Typ LIGHT“	≤ 1750 (einseitig) ≤ 3500 (beidseitig)	Höhe 500 - 3000 mm; 100 mm Schritte
Ständerlast „Typ MEDIUM“	≤ 2880 (einseitig) ≤ 5760 (beidseitig)	Höhe 500 - 3500 mm; 100 mm Schritte

Bauteile

Stütze	
„Typ LIGHT“	IPE 120
„Typ MEDIUM“	IPE 140
Fuß (ein-u. beidseitig)	
„Typ LIGHT“	IPE 120
„Typ MEDIUM“	IPE 140
Kragarm	
„Typ LIGHT“	40 x 30 x 2
„Typ MEDIUM“	70 x 30 x 2
Aussteifungen	
Horizontale	C 50x25x12,5x1,5
Diagonale	FL 40 x 2
Zusatzausstattung	
Fachböden	gemäß Tabelle 1

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Tabelle 1

Fachboden	Abmessungen		Traglast kg
	Länge mm	Tiefe *) mm	
L80 / Compactboden	750 / 1000 *)	300	80
		400	
		500	
		600	
	1250 / (1300) *)	300	80 (100 mit Unterzug)
		400	
		500	
		600	
V 100	1000	300	100
		400	
		500	
		600	
MS III 150	750 / 1000 / 1300 *)	250	150
		300	
		400	
		450	
		500	
		600	
		400	
		500	
V230	1000	300	230
		400	
		500	
		600	
MS III 230	750 / 1000 / 1300 *)	250	230
		300	
		400	
		500	
		600	
		800	
		900	
MS III 330 mit Längsunterstützung	1000 / 1300 *)	400	330
		500	
		600	
		800	
MS IV 200 XXL	1500 / 1700 *)	400	200
		500	
		600	

*) Abmessungen in 50 mm Schritten realisierbar